



Lokaler och utrustning verkstadslokaler (V)

1. Allmänt

Lokalens:

Gatuadress, postnummer och ort:

Telefon:

Presentera nedan, eller i bilaga, en skiss över lokalerna med huvudmått angivna (även takhöjder). Foton i form av översiktsfoton kan biläggas. Redovisa på skissen var de olika behandlingarna utförs samt godsets väg genom anläggningen.



Beskriv lyft- och transportanordningar

Beskriv metoderna för hantering av gods genom hela processen

2. Rengöring

Var utförs tvättning och avfettning?

Är platsen och oljeavskiljningen godkänd av kommunens miljökontor?

Ange metod och utrustning för:

Tvättning:

Avfettning:

Sköljning:

Torkning:

Slipning och gradning:

Vilka rengöringsmedel används?

Hur skyddas rengjorda ytor mot nedsmutsning?

3. Blästring

Hur utförs förvärmning och torkning av gods före blästring?

När och var kontrolleras att leverat stål uppfyller målarens krav med avseende på skarpa kanter, svetsar, svetsloppor etc?

Var utförs blästring?

Kan blästringslokalen värmas till 15 grader C?

Hur kontrolleras och mäts att fukt ej kondenseras på ytor som ska blästras?

I vilken lokal görs slutkontroll av färdigblästrad yta?

Ventilation i blästringslokal

m³/h:

Luftomsättningar/h:

Allmän belysning i blästringslokalen – ange lux-tal vid arbetsställen:

Typ och antal av blästeraggregat

Fabrikat och modell

Antal

_____	_____
_____	_____

Uppmätt arbetstryck vid blästermunstycke under drift?

Tryckluftsutrustning*

Fabrikat och modell

Antal

Kapacitet

Tryck vid
munstycke

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Krav: minst 10 m³ luft per minut och munstycke. Minst 6 bar arbetstryck vid munstycke.

Har tryckluftsutrustning? - ange typ, storlek och fabrikat

Oljefilter (för oljeavskiljning):

Vattenavskiljare:

Indikator:

Metoder och intervall för skötsel och kontroll av

Oljefilter:

Vattenavskiljare:

Indikator:

Blästermedel för engångsbruk

Typ:

Fraktion:

Hur förvaras blästermedlet före användning:

Blästermedel för recirkulation

Typ:

Fraktion:

Utförs dammavskiljning av blästermedel före återanvändning (ange typ av utrustning):

Företagets krav på dammavskiljning d v s maximalt tillåten halt av blästermedel som har mindre partikelstorlek än ovan angivna fraktion (%):

Intervall för kontroll av oljehalten i blästermedlet:

Ange olje/fetthalten hos blästermedel i användning – analysintyg bifogas, (se ansökan bilaga D):

Förvaring av blästermedlet före första användning:

Hur skyddas blästrade ytor mot

Nedsmutsning:

Återrostning:

Hur skyddas anslutande lokaler mot damm och blästermedel:

Passage mellan blästrings- och målningsutrymmen?

Är denna väderskyddad:

Beskriv utformningen:

Hur deponeras använd blästersand?

4. Avdamning

Var sker avdamningen?

Utrustning och metod för avdamning, ange fabrikat, effekt och antal:

Ejektor:

Industridammsug:

Övrigt:

5. Målning

Utrymme för färgblandning

Var utförs färgblandning?

Lägsta temperatur i blandningsutrymme?

Ventilation

m³/h:

Luftomsättningar/h:

Relativ luftfuktighet?

Utrustning för blandning av färg?

Utrymme för lagring av färg?

Hur lagras färg?

Lägsta och högsta temperatur i färglager?

Färgblandning:

Metod:

Särskilt färgblandningsrum:



Utrustning:

Målningslokal

Vart utförs målningen:

Kan lokalen värmas till minst 20° C:

Ventilation

m³/h:

Luftomsättningar/h:

Punktutsug

m³/h:

Antal:

Filtrering av tilluft

Förvärmning av tilluft

Material och ytbehandling på golv i målningslokalen

Allmän belysning – ange lux-tal vid arbetsställen

Punktbelysningar

antal:

effekt:

typ:

Sprutboxar

antal:

storlek:

Appliceringsutrustning

Fabrikat och modell

Antal

Kapacitet

Företagets krav vid målning?

Beskriv kontroll och metod för att säkerställa att fuktighet ej kondenserar på ytor före och under målning:

Lufttemperatur:

Yttemperatur:

Metoder för skydd mot mekaniska skador under målning?

Metoder för målning av upplagsytor?

När åtgärdas upplagsytor?

Övriga krav?

6. Uthärdning/torkning av färg

Var torkas respektive uthärdas applicerad färg?

Hur deponeras tomburkar, ohärdade slattar etc?

Företagets krav under torkning

Lufttemperatur:

Relativ luftfuktighet:

Ventilation (luftomsättning/h):

Torktiden (innan transport ut ur lokalerna):

Skydd mot nedsmutsning:

Skydd mot mekaniska skador:

Övriga krav:

Företagets krav under uthärdning

Lufttemperatur:

Relativ luftfuktighet:

Ventilation (luftomsättning/h):

Härdningstiden (innan transport ut ur lokalerna):

Skydd mot nedsmutsning:

Skydd mot mekaniska skador:

Hur mycket kan temperaturen höjas:

Sker transport till uthärdningslokal utomhus?

Hur arrangeras ovanstående transport?

Var lagras målat gods efter torkning/härdning?

7. Övriga lokaler

Övriga lokaler

Finns det lokaler som ej nämnts i denna blankett? Redovisa dem här eller i separat bilaga om de kan anses vara av betydelse vid bedömning av företaget.

Övriga utrustningar

Finns det utrustning, som ej nämnts i denna blankett? Redovisa dem här eller i separat bilaga om de kan anses vara av betydelse vid bedömning av företaget.

8. Kvalitetssystem

En fullständig beskrivning av företagets kvalitetssystem skall bifogas ansökan. Se Auktorisation för Rostskyddsmålning riktlinjer för **Kvalitetssystem vid rostskyddsmålning**.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets miljöledningssystem.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets arbetsmiljösystem.