

Lokaler och utrustning fältarbetsplatser (F)

1. Allmänt

Adresser till:

Kontor:

Färglager:

Materialupplag:

Beskriv utrustning för:

Intäckning:

Ägd

Inhyrd

Uppvärmning:

Avfuktning:

Typ av egna eller inhyrda ställningar?

2. Rengöring

Ange metod och utrustning för:

Tvättning:

Avfettning:

Sköljning:

Torkning:

Slipning och gradning:

Vilka rengöringsmedel används?

Beskriv skydd av rengjorda ytor mot nedsmutsning

3. Blästring

Hur kontrolleras och mäts att fukt ej kondenseras på ytor som ska blästras?

Typ och antal av blästeraggregat

Fabrikat och modell

Antal

Företagets Namn



Tryckluftsutrustning*			
Fabrikat och modell	Antal	Kapacitet	Arbets-tryck
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Krav: minst 10 m³ luft per minut och munstycke. Minst 6 bar arbetstryck vid munstycke.

Uppmätt arbetstryck vid blästermunstycke under drift?

Tryckluftsutrustning - ange typ, storlek och fabrikat

Utrustning för oljeavskiljning:

Utrustning för vattenavskiljning:

Metoder och intervall för skötsel och kontroll av

Oljefilter:

Vattenavskiljare:

Blästermedel för engångsbruk

Typ: _____

Fraktion: _____

Förvaring av blästermedlet före användning:

Företagets Namn



Blästermedel för recirkulation

Typ: _____

Fraktion: _____

Metod för dammavskiljning av blästermedel före återanvändning (ange även typ av utrustning):

Företagets krav på dammavskiljning d v s maximalt tillåten halt av blästermedel som har mindre partikelstorlek än ovan angivna fraktion (%):

Intervall för kontroll av oljehalten i blästermedlet:

Ange olje/fetthalten hos blästermedel i användning – analysintyg bifogas, (se ansökan bilaga D):

Förvaring av blästermedlet före första användning:

Hur skyddas blästrade ytor mot

Nedsmutsning: _____

Återrostning: _____

4. Avdamning

Utrustning och metod för avdamning, typ och effekt:

Företagets Namn



5. Målning

Företagets krav vid målning

Beskriv kontroll och metod för att säkerställa att fuktighet inte kondenserar på ytor före och under målning:

Lufttemperatur:

Yttemperatur:

Övriga krav:

Appliceringsutrustning

Fabrikat och modell

Antal

Kapacitet

Fabrikat och modell	Antal	Kapacitet
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Lagring av färg

Lagerutrymme:

Lägsta och högsta temperatur i färglager:

Färgblandning:

Metod:

Särskilt färgblandningsrum:

Utrustning:

6. Intäckning

Beskriv företagets krav och utformning av intäckningar vid arbete i fält:

Företagets Namn

Beskriv företagets krav och utformning av kontroll av ventilation, temperatur, fuktighet och belysning vid arbete i fält:

7. Kvalitetssystem

En fullständig beskrivning av företagets kvalitetssystem skall bifogas ansökan. Se Auktorisation för Rostskyddsmålning riktlinjer för **Kvalitetssystem vid rostskyddsmålning**.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets miljöledningssystem.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets arbetsmiljösystem.

Företagets Namn

