

**Lokaler och utrustning fältarbetsplatser (RT)**

**1. Allmänt**

**Adresser till:**

Kontor:

Färglager:

Materialupplag:

**Beskriv utrustning för:**

Intäckning:

**Ägd**

**Inhyrd**

Uppvärmning:

Avfuktning:

**Typ av egna eller inhyrda ställningar?**

## 2. Rengöring

**Ange metod och utrustning för:**

Tvättning:

---

Avfettning:

---

Sköljning:

---

Torkning:

---

Slipning och gradning:

---

**Vilka rengöringsmedel används?**

---

---

**Beskriv skydd av rengjorda ytor mot nedsmutsning**

---

---

## 3. Blästring

**Hur kontrolleras och mäts att fukt ej kondenseras på ytor som ska blästras?**

---

---

**Typ och antal av blästeraggregat**

Fabrikat och modell

---

---

Antal

---

---

Företagets Namn



**Tryckluftsutrustning\***

Fabrikat och modell

Antal

Kapacitet

Arbets-  
tryck

Fabrikat och modell	Antal	Kapacitet	Arbets-tryck
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

\*Krav: minst 10 m<sup>3</sup> luft per minut och munstycke. Minst 6 bar arbetstryck vid munstycke.

**Uppmätt arbetstryck vid blästermunstycke under drift?**

\_\_\_\_\_

**Tryckluftsutrustning - ange typ, storlek och fabrikat**

Utrustning för oljeavskiljning:

\_\_\_\_\_

Utrustning för vattenavskiljning:

\_\_\_\_\_

**Metoder och intervall för skötsel och kontroll av**

Oljefilter:

\_\_\_\_\_

Vattenavskiljare:

\_\_\_\_\_

**Blästermedel för engångsbruk**

Typ:

\_\_\_\_\_

Fraktion:

\_\_\_\_\_

Förvaring av blästermedlet före användning:

\_\_\_\_\_

Företagets Namn



**Blästermedel för recirkulation**

Typ: \_\_\_\_\_

Fraktion: \_\_\_\_\_

Metod för dammavskiljning av blästermedel före återanvändning (ange även typ av utrustning):  
\_\_\_\_\_

Företagets krav på dammavskiljning d v s maximalt tillåten halt av blästermedel som har mindre partikelstorlek än ovan angivna fraktion (%):  
\_\_\_\_\_

Intervall för kontroll av oljehalten i blästermedlet:  
\_\_\_\_\_

Ange olje/fetthalten hos blästermedel i användning – analysintyg bifogas, (se ansökan bilaga D):  
\_\_\_\_\_

Förvaring av blästermedlet före första användning:  
\_\_\_\_\_

**Hur skyddas blästrade ytor mot**

Nedsmutsning: \_\_\_\_\_

Återrostning: \_\_\_\_\_

**4. Avdamning**

**Utrustning och metod för avdamning, typ och effekt:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Företagets Namn



## 5. Målning

### Företagets krav vid målning

Beskriv kontroll och metod för att säkerställa att fuktighet inte kondenserar på ytor före och under målning:

---

---

Lufttemperatur:

---

Yttemperatur:

---

Övriga krav:

---

### Appliceringsutrustning

Fabrikat och modell

Antal

Kapacitet

<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

### Lagring av färg

Lagerutrymme:

---

Lägsta och högsta temperatur i färglager:

---

### Färgblandning:

Metod:

---

Särskilt färgblandningsrum:

Utrustning:

---

---

## 6. Intäckning

Beskriv företagets krav och utformning av intäckningar vid arbete i fält:

---

Företagets Namn

---

---

---

**Beskriv företagets krav och utformning av kontroll av ventilation, temperatur, fuktighet och belysning vid arbete i fält:**

---

---

---

## **7. Kvalitetssystem**

En fullständig beskrivning av företagets kvalitetssystem skall bifogas ansökan. Se Auktorisation för Rostskyddsmålning riktlinjer för **Kvalitetssystem vid rostskyddsmålning**.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets miljöledningssystem.

Förtaget skall bifoga en beskrivning av företagets arbetsmiljösystem.

Företagets Namn

